

Україна 10019
ТОВ "Житомирський КК"
м.Житомир
м-н Станішівський, 7



Ukraine 10019
Zhitomir Cardboard Factory, LLC
Zhitomir
Stanishivska-Square 7

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Quality Certificate) № П00098469 26.09.23р.

Сертифікат являється гарантією дотримання вимог СОУМПП 85.060-310:2010 до готової продукції

Картон гофрований

The certificate is a guarantee of compliance with СОУМПП 85.060-310:2010 to finished product

Країна-виробник / (Country of origin)	Україна/Ukraine
Замовник / (Customer)	УПАКОВКА МАЙБУТНЬОГО ТОВ
Найменування продукції / (Product name)	Картон гофрований
Марка / (Type)	T-22
Розмір / (Size)	1 650 x 800
Дата виготовлення / (Date of manufacture)	Вересень 2023
Кількість в партії / (Quantity in batch)	3 280,2

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ / (Quality parameter)

Найменування показників (parameter)	Значення показника(value)		Метод визначення (standart)
	Норма НД (standart)	Факт (actual)	
Абсолютний опір продавлюванню, МПа, не менше / Bursting strength, MPa, not less then	0,60	0,601	ДСТУ ISO 2759
Вологість, % (Moisture, %)	6-9	7,3	ДСТУ ГОСТ ISO 287
Опір торцевому стисненню вздовж гофрів, кН/м, не менше / ЕСТ	3,0	3,08	ДСТУ 3561
Умови збереження продукції / Температура, не нижче (storage conditions / Temperature, not lower)	5-25С		п.9.2 СОУ МПП 85.060-310:2010
Умови збереження продукції / Відносна вологість, не вище, % (storage conditions / Relative humidity, no more %)	70%		п.9.2 СОУ МПП 85.060-310:2010
Гарантійний термін збереження продукції, міс (Shelf life)	6 міс		п.10.2 СОУ МПП 85.060-310:2010



ТОВ "Житомирський картонний комбінат" впроваджено та використовується система менеджменту якості, екології та харчової безпеки продукції згідно вимог міжнародних стандартів (Zhitomir Cardboard Factory LLC and implemented the quality management system)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Виробництво та реалізація прокладок горбкуватих та коробок для пакування яєць, виробів з литої тари для пакування продукції харчового та промислового призначення, картону макулатурного для плоских шарів гофрованого картону, паперу для гофрування, гофрованого картону та виробів з гофрованого картону/(Manufacturing and sales of molded trays and boxes for egg packaging, molded packaging for food and industrial-purpose, recycled cardboard for flat layers of corrugated cardboard, corrugated paper, corrugated cardboard for manufacturing of boxes.)

FSSC 22000-V5.1:2020 FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000

Виробництво литої тари, виробів з гофрованого картону, паперу для гофрування та картону для упаковки харчових продуктів /(Manufacturing of molded trays, cardboard articles, corrugated paper, and cardboard for food product packaging)

Контролер ЦПВ/ Controller

Виданий до видаткової накладної №6569 від 26.09.2023 р.



Київський картонно-паперовий комбінат"
м. Обухів, Київська область,
вул. Київська-130, 08700



UKRAINE
PJSC
"Kyiv Cardboard and Paper mill"
Obukhov, Kiev Region, Kievskaya
str, 130, 08700

Сертифікат якості

№ КЛН_00541020

від 03.10.2023

Сертифікат є гарантією виконання вимог ТУ У 21.2-05509659-028:2009, Зміна №2, які висуваються до готової продукції

This certificate confirms that the delivered items are produced according to TC U 21.2-05509659-028:2009 (Ver.N2)

Країна виробник / Country of origin		Україна / Ukraine	
Замовник / Customer:			
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГофраЛюкс"			
№ Замовлення (№ партії) / Order №	0513890	Найменування продукції / Product Name:	
№ Замовлення замовника / Customer Order №:		Гофролист ТК-22 Е білий 1220Х735 мм	
Кількість в партії, шт / Volume of a consignment, item	6400	Дата виготовлення / Data of manufacture:	
Марка гофрокартону згідно з ТУ У 21.2-05509659-028:2009, Зміна №2 / Corrugated board brand according to TC U 21.2-05509659-028:2009 Ver.N2	Колір гофрокартону за класифікацією ККПК / КРВМ grade:	Розміри виробу (довж. x шир. x вис), мм / Item size (length x width x height), mm	
марка/mark ТК-22 гофр/corrucate E	білий/White	1220x735x0	

Гарантійний термін зберігання ящиків та виробів з гофрокартону - 12 місяців з дати виготовлення. Умови зберігання : Картон гофрований зберігають в упаковці виробника у сухих критих приміщеннях на відстані не менше 1 м від нагрітих елементів опалювальних систем теплових мереж. Умови зберігання температура від мінус 14 град. С до плюс 40 град. С, та відносній вологості повітря (25-70)%.

Guarantee term of storage: cardboard boxes and corrugated products - 12 months from date of manufacture. Storage condition: in producer's packaging, in the closed, dry warehouses, at distance not less than 1 m from burning elements of heating systems of thermal networks at temperature from minus -14 C to + 40 C and relative humidity (25-70) %

Назва показника / Parameter	Значення показника / Value		Метод випробування / Standards
	Норма / Target	Факт / Actual	
Питомий опір розриву з прикладанням руйнівного зусилля вздовж гофрів за лінії рильовання після виконання одного подвійного перегину на 180°, кН/м, не менше / Tensile strength, kN/m min	4	4	Додаток 3 ГОСТ 7376 - 89 (ТУ У 21.2-05509659-028:2009, Зміна №2)
Опір торцевому стисненню вздовж гофрів кН/м, не менше / ECT, kN/m min	3,0	3,7	ДСТУ 3561-97 (ISO 3037:1994)
Вологість, % / Moisture, %	6,0 - 12,0	7,4	ДСТУ EN ISO 287:2017

Умови випробувань температура (23±1,0) °С, відносна вологість повітря (50±2,0)%
Test conditions: temperature (23±1,0) °C, relative humidity (50±2,0)%

Місце печатки картонно-паперовий комбінат" Київський картонно-паперовий комбінат" Ідентифікаційний код 05509659 № 5	Прізвище, ініціали / Name:	Нечай Лариса Петрівна
	Підпис / Signature	

ISO 14001 ISO 9001





ПОНІНКІВСЬКА
КАРТОННО-ПАПЕРОВА
ФАБРИКА

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна»
вул. Карбишева, буд. 3, м. Луцьк, Волинська область, 43023
Поштова адреса: вул. Перемоги, 34, смт. Понінка, Полонський район,
Хмельницька область, 30511, Україна
тел./факс: +380 (3843) 7-21-41
info@pkpf.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 168

на гофрований картон

Дата виготовлення:	03.10.2023
№ замовлення	24844
Назва	Чіст
Розміри виробу, мм	1450 x 1115
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ гофрокартону по ТУ У 17.2-37993343-002: 2016	
Марка гофрокартону	П 36 Ф 0
Опір торцевому стисненню вздовж гофрів, кН/м	
Тип гофри	Б 2
Товщина гофрокартону, мм	ЕВ
Вологість, %	4,6
	6-12

Термін придатності: 6 місяців

Контролер-лаборант

