

Виробник/Постачальник: ТОВ «ЄВРОХІМ СЕРВІС»

Увага! Нова поштова адреса:
ТОВ «Єврохім Сервіс»
04080, Київ, вул. Межигірська 87А
04120, Україна, м. Київ,
вул. Марка Вовчка, 14.

т/ф: +380 (44) 463-88-11
т/ф: +380 (44) 463-90-73

Е-пошта: office@ehs.com.ua
Веб-сайт: www.ehs.com.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виготовлений згідно з
ТУ У 20.5-36634124-001:2013 зі Зміною №2
«Клей модифікований водорозчинний серії «WB»

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи від 21.04.2021р № 12.2-18-1/7644

Назва (марка):	WB-01F-1
Партія номер:	№ 39811
Дата виробництва:	14.10.2024
*Примітка: Клей української пров. згідно в тару Замовлення - відсуд по ЗОМГ - 16.10.2024.	

Параметри	Результат аналізу	Одиниця виміру	Специфікація	
			Мін	Макс
Зовнішній вигляд	Візуально	Візуально	Однорідна рідина від білого до кремового кольору. Допускається відшарування прозорої рідини під час зберігання	
Масова частка твердих речовин	30,69	%	28	35
pH, за температури (20±2) °C	5,23	од. pH	4,0	7,0
Умовна в'язкість (ВЗ-6), за температури (20±2) °C	134	секунда	100	200
В'язкість за Брукфільдом типу RVT, шп 3/4, шв. 20, за температури (25±1) °C	4200	мПа·с	2000	7000

✓ Температура зберігання та транспортування - від 5°C до 25°C

Гарантійний термін зберігання - 4 місяці в оригінальній тарі



Виробник/Постачальник: ТОВ «ЄВРОХІМ СЕРВІС»

Увага! Нова поштова адреса:
ТОВ «Єврохім Сервіс»
04080, Київ, вул. Межигірська 87А
04120, Україна, м. Київ,
вул. Марка Вовчка, 14.

т/ф: +380 (44) 463-88-11
т/ф: +380 (44) 463-90-73

Е-пошта: office@ehs.com.ua
Веб-сайт: www.ehs.com.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виготовлений згідно з
ТУ У 20.5-36634124-001:2013 зі Зміною №2
«Клей модифікований водорозчинний серії «WB»

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи від 21.04.2021р № 12.2-18-1/7644

Назва (марка):	WB-01F-1
Партія номер:	N 473
Дата виробництва:	27.11.2024

Параметри	Результат аналізу	Одиниця виміру	Специфікація	
			Мін	Макс
Зовнішній вигляд	<i>Виготовлено</i>	Візуально	Однорідна рідина від білого до кремового кольору. Допускається відшарування прозорої рідини під час зберігання	
Масова частка твердих речовин	31,25	%	28	35
pH, за температури (20±2) °C	5,52	од. pH	4,0	7,0
Умовна в'язкість (ВЗ-6), за температури (20±2) °C	163	секунда	100	200
В'язкість за Брукфільдом типу RVT, шп 3/4, шв. 20, за температури (25±1) °C	4100	мПа·с	2000	7000

Температура зберігання та транспортування - від 5°C до 25°C

Гарантійний термін зберігання - 4 місяці

